


## MPO コネクタ



MPO コネクタ



24MPO コネクタ

■ MT フェルールを使用した多心一括接続型コネクタです。24 心タイプもラインナップしております。多心コネクタでありながら、低損失も実現しております。

### ■ 12 心 MPO コネクタ

| ファイバ           |         | シングルモード (OS2)                  | マルチモード (OM3、OM4) |
|----------------|---------|--------------------------------|------------------|
| 心数             |         | 12                             | 12               |
| 接続損失<br>(対マスタ) | 標準グレード  | 1.0dB 以下                       | 0.6dB 以下         |
|                | 低損失グレード | 0.35dB 以下                      | 0.2dB 以下         |
| 反射減衰量          |         | 55dB 以上                        | —                |
| 研磨方法           |         | 斜め PC                          | 直角 PC            |
| 適合規格           |         | JIS C5982 (F13)<br>IEC-61754-7 |                  |

### ■ 24 心 MPO コネクタ

| ファイバ           |         | シングルモード (OS2) | マルチモード (OM3、OM4) |
|----------------|---------|---------------|------------------|
| 心数             |         | 24            | 24               |
| 接続損失<br>(対マスタ) | 標準グレード  | 1.0dB 以下      | 0.75dB 以下        |
|                | 低損失グレード | 0.35dB 以下     | 0.35dB 以下        |
| 反射減衰量          |         | 55dB 以上       | —                |
| 研磨方法           |         | 斜め PC         | 直角 PC            |

24MPO コネクタ付きトランクケーブル / パッチコードについても対応しておりますのでご相談ください。