




# ドロップ型 光ファイバケーブル

**在庫あり**

SR15E

標準: 難燃 ノンメタ \* SSD (\*: ノンメタリックは本体部のみ 支持線は銅線)

- FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。
- 光ファイバは高屈曲に対応した SR15E を標準としています。
- セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
- 1000m 定尺品です。(標準)



項目	型番	高強度外被			
		0.25 単心線型		4 心テーパー心線型	
		FR-OGNMGDHE-SSD		FR-OGNM4ETGDHE-SSD	
心数 (心)		1	2	4	8
標準外径 (mm)		2.0 × 5.3		2.0 × 6.0	
標準質量 (kg/km)		20		20	
支持線径 (mm)		1.2		1.2	
許容張力 (N)		660		660	
許容曲げ半径 (mm)*	含む支持線	120		120	
	本体のみ	15		70	

※ 表中の許容曲げ半径(本体のみ)はテンションメンバにアラミド FRP を用いた場合です。  
 ※ ファイバ種別、オプション等により値が異なる場合があります。

ご注文 型番例

## FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 1C(レングスマーク)

**在庫あり**

- FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 1C(レングスマーク)
- FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 2C(レングスマーク)
- FR-OGNM4ETGDHE-SSD SR15E × 4C(レングスマーク)
- FR-OGNM4ETGDHE-SSD SR15E × 8C(レングスマーク)

※在庫品種は予告なく変更することがあります。