



光スプリッタモジュール


19インチラック搭載 (3U)

光スプリッタモジュール・シャーシ(コネクタ出力)

■ FSC110シリーズ



1x16, 1x8, 1x4
光スプリッタモジュール



FSC110 用
スプリッタモジュールシャーシ

- 19 インチラック(EIA 規格)に搭載可能です。
(JIS の19 インチラックへの実装についてはご相談ください)
- 高密度配置かつ着脱作業性を考慮したレイアウトです。
- 用途に応じて各種モジュールを組み合わせ、効率良く実装できます。

■ FSC110 シリーズモジュールラインナップ

型番	入出力形態	ポート数・回路数	寸法(mm)	占有 スロット数
FSC110-1x2-SC	SC コネクタ アダプタ	1 入力 / 2 出力	W22 × H130 × D117	1
FSC110-2(1x2)-SC		1 入力 / 2 出力(×2 回路)		
FSC110-3(1x2)-SC		1 入力 / 2 出力(×3 回路)		
FSC110-1x4-SC		1 入力 / 4 出力		
FSC110-2(1x4)-SC		1 入力 / 4 出力(×2 回路)		
FSC110-1x8-SC		1 入力 / 8 出力		
FSC110-1x16-SC		1 入力 / 16 出力	W47 × H130 × D117	2
FSC110-1x32-SC	1 入力 / 32 出力	W97 × H130 × D117	4	

■ FSC110 用シリーズ用シャーシ

収容能力	18 スロット
寸法(mm)	W483 × H133 × D48 (19 インチラック 3U)

🔗 ご注文 型番例

FSC110-1x2-SC/UPC

研磨種類: UPC, APC

スプリッタ種類: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32




19インチラック搭載(3U)

光スプリッタモジュール・シャーシ(コード出力)

■ FSC116 シリーズ



1x32 スプリッタモジュール



実装例
(シャーシ+モジュール)

- パネル面にコネクタアダプタが必要ないため、薄型のモジュールとなっておりより高密度な実装を可能としました。
- パッチコード接続に比べ、接続点によるロスを減らすことができ、より低損失な実装が可能です。
- 筐体の空きスペースや、屋内壁面などへの設置も可能です。

■ FSC116 シリーズモジュールラインナップ

型番	入出力形態	ポート数	寸法(mm)	占有スロット数
FSC116-1x2-SC	SC コネクタ付光コード (Φ2mm 標準長 1.5m)	1 入力 / 2 出力	W 9.2 × H65 × D130	1
FSC116-1x4-SC		1 入力 / 4 出力		
FSC116-1x8-SC		1 入力 / 8 出力		
FSC116-1x16-SC		1 入力 / 16 出力	W13.2 × H65 × D130	
FSC116-1x32-SC		1 入力 / 32 出力		
FSC116-1x64-SC		1 入力 / 64 出力		

■ FSC116 シリーズ用シャーシ

収容能力	36 スロット
寸法(mm)	W482.6 × H132.6 × D114 (19 インチラック 3U)

ご注文型番例

FSC116-1x2-SC/UPC

研磨種類: UPC、APC

スプリッタ種類: 1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64